

AGUAPLAST STANDARD PROFFESIONAL

Massa de acabamento extra fina.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

UTILIZAÇÕES:

- Proporciona uma superfície perfeitamente lisa, branca e de ótima qualidade para qualquer tipo de tinta ou revestimento decorativo.
- Consistência tixotrópica, fácil de deslizar e aplicar com espátula. Não descola. Não deixa sinais de uniões.
- Permite nivelar e reduzir a absorção da parede, economizando tinta e mão de obra.
- Excelente aderência em obras novas e em repinturas.

GRAU DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O SUPORTE

De 1 adequado a 3 altamente adequados

SUPORTES	Adequação
Interior - Absorventes	
Betão, cimento e rebocos de cal	3
Rebocos de betão, blocos de betão	2
Tijolos e blocos silico-calcários	1
Placas de gesso cartonado, placas de gesso fibrado	3
Gesso	3
Cimento e placas de cimento	2
Pinturas mate	2
Pedra natural, revestimento de pedra	1
Madeira e derivados	2
Interior - Não absorventes	
Tintas antigas brilhantes, tintas satinadas	1
Tintas a óleo, tintas à base solvente	1
Pinturadas areadas e texturadas	1
Tela de vidro	1
Azulejos, vidro e revestimentos vitrificados	-
Betão liso	1

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70499-001	Balde 25 kg	-	33 Baldes

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento extremamente fino e branco.
- Excelente aderência a substratos de obra: gesso, estuque, placas de gesso, madeira, etc.
- Muito fácil de aplicar e de lixar. Não descola e não deixa sinais de uniões.

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Pasta
Composição	Água, cargas, ligantes, aditivos, etc.
Cor	Branco
Granulometria	< 100 µm
Densidade	1.7 g/cm ³
Aplicação	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Talocha, espátula de acabamento, espátula
Espessura de aplicação	2 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	24h/mm
Consumo	1,75 kg/m ² /mm
Secagem/Lixagem/Repintável	Após secagem completa
Interno / Externo	Interno

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Aplicar DELTAFIX ou outro primário consolidante para endurecer suportes frágeis e calcários. Se necessário, tratar os suportes absorventes com FIXACRYL ou outro primário estabilizador para reduzir a absorção superficial. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo. Encher furos profundos e lacunas maiores com AGUAPLAST UNIVERSAL PRO. Reparar e selar fissuras dinâmicas com AGUAPLAST FIBRA ou FLEX

FILL. Em geral, os substratos devem ser tratados e preparados de acordo com as normas locais. Em caso de dúvida, é altamente recomendável realizar um teste de aplicação em uma pequena área para determinar a adequação, compatibilidade e condições de aplicação.

APLICAÇÃO

Pasta pronta a usar. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem. Pode ser revestido com qualquer tipo de tinta, acabamento, papel de parede, etc. Os acabamentos decorativos podem ser aplicados quando a superfície estiver seca.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene longe de temperaturas extremas, geada, luz solar direta e umidade. Período de conservação garantido: 24 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: N° do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). Feche corretamente após o uso. As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com. Evite o contato direto com a pele e os olhos. Em caso de contato prolongado, recomenda-se o

uso de luvas e óculos. Evite a inalação de partículas durante o lixamento. Mantenha fora do alcance de crianças.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais.

Embalagem reciclada e 100% reciclável.



REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Normas e certificados aplicáveis:

Classificação EN 16566 (G3S3V1W2A0C0R0)

Certificações Ambientais:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.