

AGUAPLAST SPRAY FILLER

Para pequenas rachas, buracos e fissuras.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

UTILIZAÇÕES:

- Enchimento de pequenos buracos e fissuras.
- Ideal para retoques e reparações pouco profundas, fissuras e buracos de gesso.

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicação rápida e fácil.
- Excelente aderência sobre gesso, betão, madeira, tintas antigas, etc.
- Não abate, bastando apenas uma aplicação.
- Flexível. Fácil de lixar.
- Secagem rápida; pintável após 24h.

GRAU DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O SUPORTE

De 1 adequado a 3 altamente adequados

SUPORTES	Adequação
Interior - Absorventes	
Betão, cimento e rebocos de cal	2
Rebocos de betão, blocos de betão	2
Tijolos e blocos silico-calcários	2
Placas de gesso cartonado, placas de gesso fibrado	3
Gesso	3
Cimento e placas de cimento	2
Pinturas mate	2
Pedra natural, revestimento de pedra	2
Madeira e derivados	1
Interior - Não absorventes	
Tintas antigas brilhantes, tintas satinadas	1
Tintas a óleo, tintas à base solvente	1
Pinturadas areadas e texturadas	1
Tela de vidro	1
Azulejos, vidro e revestimentos vitrificados	1
Betão liso	1

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Spray
Composição	Cargas, ligantes, etc.
Cor	Branco
Granulometria	< 100 µm
Aplicação	
Temperatura	10-35 °C
Ferramentas	Espátula, espátula de enchimento
Espessura de aplicação	3 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	15'
Consumo	6m por fenda de 1 x 1 mm
Secagem/Lixagem/Repintável	Após secagem completa
Interno / Externo	Interno

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70579-002	Spray 250 ml	6	145 Caixas

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Aplicar DELTAFIX ou outro primário consolidante para endurecer suportes frágeis e calcários. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo. Em geral, os substratos devem ser tratados e preparados de acordo com as normas locais. Em caso de dúvida, é altamente recomendável realizar um teste de aplicação em uma pequena área para determinar a adequação, compatibilidade e condições de aplicação.

APLICAÇÃO

Pasta pronta a usar. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Antes do uso, agite a lata até que as bolas de mistura se soltem e possam ser ouvidas. Em seguida, pulverize sobre um pano ou folha de papel para garantir que o material flua corretamente. Segure a lata na vertical e pulverize em zigue-zague a uma distância de cerca de 25 cm diretamente sobre a rachadura ou área danificada. Não pulverizar em excesso para evitar vazamento do produto do substrato, uma aplicação será suficiente. Por meio de espátula de aço inox, pressione perpendicularmente garantindo que o material penetre profundamente na fenda. Por fim, alise para obter uma área perfeitamente nivelada. Limpe a válvula da lata com um pano úmido e ferramentas com água imediatamente após o uso. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem. Pode ser revestido com qualquer tipo de tinta, acabamento, papel de parede, etc. Os acabamentos decorativos podem ser aplicados quando a superfície estiver seca.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 35°C. Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Não expor a lata a temperaturas superiores a 50°C, armazenar o produto fechado/lacrado e longe de temperaturas extremas. Período de conservação garantido: 36 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: N° do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). Feche corretamente após o uso.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com. Evite o contato direto com a pele e os olhos. Em caso de contato prolongado, recomenda-se o

uso de luvas e óculos. Evite a inalação de partículas durante o lixamento. Mantenha fora do alcance de crianças.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais. Embalagem reciclada e 100% reciclável.



REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Normas e certificados aplicáveis:

Classificação EN 16566 (G3S1V0W0A0C0R0)

Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.