

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PARQUETS Limpa Parquets / Abrilhantador de Parquets

013-0170 013-0171

DESCRIÇÃO	<p><b>Limpa Parquets (013-0170):</b> produto de limpeza aquoso concentrado que foi especialmente desenvolvido para a limpeza de soalhos de madeira e cortiça, parquets flutuantes e soalhos laminados;</p> <p><b>Abrilhantador de Parquets (013-0171):</b> Produto aquoso, pronto a usar, desenvolvido especialmente para proteger e preservar soalhos de madeira envernizados.</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Especialmente indicados para utilização em todos os soalhos de madeira envernizada incluindo soalhos com um pré-acabamento na fábrica (soalhos flutuantes), tanto em habitações particulares como em locais públicos.</p>
PROPRIEDADES	<p><b>Limpa Parquets:</b> Não danifica o verniz Limpa em profundidade Excelente poder desengordurante</p> <p><b>Abrilhantador de Parquets:</b> Protege, Cuida e dá Brilho Elevada resistência ao desgaste (marca de sapatos) Anti-Derrapante Muito fácil de aplicar</p>
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Limpa Parquets:</b> Aspecto: Líquido esverdeado Densidade: 1,00 Ponto de Inflamação: Não inflamável</p> <p><b>Abrilhantador de Parquets</b> Aspecto: Líquido branco perfumado Densidade: 1,01 Ponto de Inflamação: Não inflamável</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p><b>Limpeza:</b> Remover pó, areias ou outro tipo de impurezas com um aspirador ou outro método de limpeza a seco. Não usar os produtos em nenhum soalho que tenha sido previamente tratado com ceras ou óleos. Se a superfície foi tratada com um tipo de polimento diferente ou de origem desconhecida, fazer um pequeno teste de compatibilidade antes da aplicação. Antes de aplicar o Abrilhantador de Parquets proceder à limpeza com o Limpa Parquets (013-0170).</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Limpa Parquets:</b> Ferramentas: Esfregona limpa, que não deixe fio Diluição e nº de demãos: Misturar num balde de água morna (10L) o conteúdo de duas tampas do produto de limpeza (aprox. 50 ml) Lavagem da ferramenta: Com água.</p> <p><b>Abrilhantador de Parquets:</b> Ferramentas: Pano, esponja ou máquina de aplicação de cera (sem pêlo) Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão ou 2 demãos, no caso de zonas de tráfego elevado.</p>

	<p><b>Tempo de secagem:</b> 30 min, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	<b>Abrilhantador de Parquets:</b> 80 m <sup>2</sup> /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses em embalagens fechadas protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O <b>Abrilhantador de Parquets</b> não necessita de ser polido, pois já é brilhante. Agitar a garrafa antes de usar.</p> <p>O uso excessivo de água pode danificar o soalho.</p> <p>As marcas de sapatos ou similares (que possam aparecer com o uso) retiram-se com um simples polimento manual. Para uma manutenção posterior aplicar, quando necessário, uma nova camada de <b>Abrilhantador de Parquets</b> (após limpeza com o <b>Limpa Parquets</b>).</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consulte as fichas de segurança dos produtos.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 151 18.1  12/03/2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	