



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 306 15.1

Para madeiras no exterior
Restaurador Deck & Mobiliário

029-0050

DESCRIÇÃO	Gel de acção rápida que leva apenas 15 minutos a actuar para restaurar a cor original da madeira. É ideal para renovar madeira envelhecida antes de aplicar o acabamento pretendido da Gama para Decks ou Mobiliário de Madeira Cuprinol.
UTILIZAÇÃO	Sobre todo o tipo de madeiras envelhecidas e/ou acinzentadas quando se pretende restaurar a cor original de madeira não pintada.
PROPRIEDADES	Renova madeira envelhecida ou acinzentada Actua rapidamente sobre a superfície
COR(ES)	
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto: Gel translúcido Ponto de Inflamação: > 100°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos . Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua, envelhecida ou já acinzentada.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, Esfregão de abrasão ou Escova de cerdas duras. Aplicação: Agitar bem a embalagem antes da sua utilização. Calçar luvas de protecção adequadas e aplicar generosamente. A madeira vai começar a clarear. Imediatamente após a aplicação, escovar a superfície usando um esfregão de abrasão média ou uma escova de cerdas duras. Deixar actuar até que a madeira pare de clarear, mas não mais do que 15 minutos. Trabalhar áreas pequenas de cada vez, para que a aplicação, abrasão e lavagem possa ser concluída dentro de 15 minutos. Lavar abundantemente com água utilizando um regador ou mangueira. Não usar uma máquina de lavar à pressão. Deixar a madeira secar completamente. Em casos extremos de desgaste pode ser necessária uma demão adicional para restaurar completamente a cor. Se necessário, lixar a madeira para remover fibras soltas e obter uma superfície lisa antes de aplicar o acabamento final. Tempo de Secagem: 16 horas. Deixar secar completamente antes de aplicar o acabamento final. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta: com água. Remover o máximo de produto da ferramenta antes da sua limpeza. Limpar todos os salpicos enquanto estiverem molhados.
RENDIMENTO	8m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco. Proteger as áreas debaixo da madeira que vai ser restaurada. O Restaurador Deck & Mobiliário não deve entrar em contacto com a vegetação, pois pode causar escurecimento e prejudicar o seu ciclo de vida. Na lavagem, evitar salpicos sobre as

plantas ou relva. Se isso ocorrer, regar abundantemente com água.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 306 15.1

23/12/2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES