



Mobiliário de madeira no interior e exterior

ÓLEO TECA SEM ODOR

029-0071

DESCRIÇÃO	Acabamento natural de tonalidade teca para todo o tipo de madeiras .
UTILIZAÇÃO	Sobre madeiras exóticas ou convencionais, no interior e exterior.
PROPRIEDADES	Protege e nutre a madeira Repõe os óleos naturais que se perderam com o desgaste Realça a cor natural da madeira, restaurando a aparência de mobiliário envelhecido O formato spray facilita a aplicação em áreas de mais difícil acesso
COR(ES)	Teca.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto : Líquido de cor Teca Ponto de Inflamação : Não Inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre Mobiliário de Madeira (029-0060). Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos (909-002X) Sobre madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário , (029-0050) para trazer de volta a cor original. Este produto é apenas adequado para usar em madeira nua ou anteriormente protegida com Óleo Teca Sem Odor para Mobiliário de Madeira .
APLICAÇÃO	Ferramentas : Armazenar o spray à temperatura ambiente 2 horas antes de aplicar. Agitar bem a embalagem antes de aplicar e frequentemente durante o seu uso . Aplicar 2 demãos ligeiras uniformemente, a uma distância aproximada de 15 cm, mantendo o spray sempre em movimento. Não concentrar o spray numa área específica. Aguardar no mínimo 6 horas entre demãos. Depois de terminar e entre demãos, inverter o spray para evitar bloqueios no pulverizador. Tempo de Secagem : 24-48 horas. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Lavagem da Ferramenta : Limpar o pulverizador com um pano húmido. Em caso de bloqueio desenrosque o pulverizador, coloque o tubo num recipiente com água limpa e pulverize até ficar desobstruído.
RENDIMENTO	12 m ² /Litro/Demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,5L (spray)
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada. Este produto não é recomendado para aplicação sobre brinquedos .
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE	Consulte a ficha de segurança do produto.

SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 408 16.1

21/10/2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES