



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - CUP 138 15.1

Protector decorativo aquoso para decks no interior e exterior

Deck Ultra-Decor

029-002X 029-003X

DESCRIÇÃO	Acabamento decorativo que transforma os decks com tons modernos e decorativos. A sua película de alta-resistência ao desgaste é especialmente formulada com micro-partículas que ajudam a tornar os decks mais seguros do que as madeiras não tratadas.
UTILIZAÇÃO	Em pavimentos de madeira de interiores e exteriores, sobre madeira nua ou previamente protegida com Deck Ultra-Decor . Em caso de decks previamente tratados com Deck Nutre & Protege <u>deverá aguardar-se, pelo menos 6 meses, antes de proceder à aplicação com este produto</u> . Aplicável em madeiras convencionais e algumas exóticas*.
PROPRIEDADES	Transforma os decks com tons modernos e decorativos, renovando madeira antiga e desgastada Acabamento de alta resistência ao desgaste Fórmula com micro-partículas anti-derrapantes para decks mais seguros Fácil de Aplicar
COR(ES)	13 cores prontas: Carvalho, Teca, Carvalho Escuro, Mogno, Preto, Natural, Cedro, Cedro Silvestre, Cinza Claro, Carvalho Silvestre, Cinza Médio, Cinza Escuro e Verde.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1,07 +/- 0,03 (a) Viscosidade: 59 - 62 s/ISO6/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: > 100°C (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Garantir que a madeira usada foi previamente tratada ou vendida especificamente para uso em decks. Para aumentar a durabilidade da madeira e prevenir e proteger o ataque dos fungos, bolor e insectos deve ser previamente aplicado o Cuprinol Imunizador , 030-0004, E caso a madeira já esteja atacada aplicar o Cuprinol Erradicador , 030-0015. Remover toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos , 909-0022. Em decks acizentados ou desgastados aplicar o Restaurador Deck & Mobiliário , 029-0050. Este produto é apenas adequado para usar em madeira virgem ou anteriormente protegida com Deck Ultra-Decor .
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha Diluição e N° de Demãos: Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da madeira, tal e qual o produto é fornecido. Tempo de Secagem: 2 a 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: com água.
RENDIMENTO	16 m ² /litro/demão. O rendimento é variável dependendo do método de aplicação e da condição e natureza da madeira
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	2,5L e 5L.
PERÍODO ACONSELHADO	24 meses.

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Agitar bem a embalagem antes e durante a sua utilização.
A cor final do acabamento dependerá do tipo de madeira e do número de demãos aplicadas.
Durante a aplicação evitar zonas de sobreposição de produto.
Evitar a circulação ou desgaste intensos durante 3 a 5 dias após aplicação.
Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.
Se usar mais do que uma embalagem é aconselhável misture o produto, de modo a garantir a uniformidade da cor.
Deck Ultra-Decor contém micro-partículas anti-derrapantes. No entanto, estas perderão o seu efeito, à medida que se acumulem no deck sujidade, poeiras ou vegetação em decomposição.
Os decks devem ser periodicamente limpos, de modo a evitar uma redução do seu desempenho. Em condições mais agressivas, deverão fazer-se renovações regulares com o **Deck Ultra-Decor**.

* A aplicação do **Deck Ultra-Decor** sobre madeiras exóticas, deve ser avaliada cuidadosamente, principalmente quanto ao teor em resinas e óleos que as madeiras possam apresentar, uma vez que a sua existência pode diminuir a adesão do produto à madeira. As superfícies devem ser sempre previamente limpas com **Diluyente Sintético, 927-000X**, de modo a retirar o máximo de oleosidade. Posteriormente deixar secar bem antes da aplicação do **Deck Ultra-Decor**.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.