



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC VIERO 107 23.1

Cera protectora natural de base aquosa para acabamentos espatulados e estuques.

NATURWAX ECO

156-2041

DESCRIÇÃO	Protecção baseada em ceras naturais, de base aquosa, nutre e regenera as superfícies, ideal para o polimento de elementos decorativos.
UTILIZAÇÃO	Para obter uma camada protectora e uma maior suavidade em acabamentos espatulados à base de cal e estuques no interior/exterior.
PROPRIEDADES	Cera protectora natural Nutre e regenera as superfícies
COR(ES)	Incolor depois de aplicado.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Aspecto : pasta esbranquiçada. Densidade : aprox. 0,87 Kg/L Viscosidade : aprox. 800 cPs (a 23°C) - Brookfield Teor de sólidos (p/p) : aprox. 25.5%
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Antes de iniciar a aplicação certifique-se que o substrato está bem curado, seco, desengordurado, limpo e sem resíduos de pó.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Aplicação com pano macio, trincha ou espátula. Diluição : Produto pronto a usar, pode também ser diluído com água. Se o produto se encontrar demasiado fluido (especialmente no Verão) é aconselhável torná-lo mais denso através de um local fresco. Sobre um acabamento decorativo , tipo Estuque Veneziano : a) misturar bem o produto, espalhe uma quantidade generosa de produto sobre toda a superfície. b) distribua o produto uniformemente sobre toda a superfície, removendo eventuais excessos. c) aproximadamente 20 a 30 minutos após a aplicação, proceda ao polimento da superfície com um pano macio. Condições de aplicação : Temperatura atmosférica: min 10°C / máx 35°C Humidade relativa atmosférica: < 70% Temperatura da superfície: min 10°C / máx 35°C Humidade da superfície: < 10% R.H Tempo de Secagem : Isento de poeiras: 1h - 2h; Pronto a polir: 20 a 30 min; Lavagem das ferramentas : Com água quente e detergente.
RENDIMENTO	Cerca de 35 a 45 gr/m ² /demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses nas embalagens originais e seladas, a temperaturas entre + 5°C e + 35°C, protegido de sol directo e de calor forte.

OUTRAS INFORMAÇÕES	Não aplicar na presença de correntes de ar nem em paredes com temperaturas elevadas . Excesso de material pode causar defeitos no acabamento e manchas esbranquiçadas . Após a aplicação fechar imediatamente a embalagem , longe de fontes de calor , frio e de exposição solar directa. Em caso de diluição não armazenar o produto .
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do Produto
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
Informação Técnico - Comercial : CC VIERO 107 23.1 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	