

Para escrever e apagar com giz

MagicEffects Ardósia

177-0002 177-69XX

DESCRIÇÃO	<p>Tinta aquosa para transformar qualquer área num quadro de giz que facilmente pode ser apagado e escrito novamente, sem danificar as paredes.</p> <p>Pode ser aplicada sobre a tinta MagicEffects Magnético para um duplo efeito Ardósia & Magnético. Ideal para uma decoração lúdica em casa, nos espaços comerciais, escritórios ou mesmo escolas..</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Também pode ser aplicado sobre madeiras e outros substratos.*</p>
PROPRIEDADES	<p>Fácil de aplicar e de limpar</p> <p>Elevada resistência à lavagem sem desenvolver brilho após a lavagem</p> <p>Excelente lacagem com um acabamento mate intenso e duradouro</p> <p>Baixo Odor</p>
COR(ES)	<p>Preto e cores fortes conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.</p>
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Brilho especular: inferior a 3 UB com ângulo de incidência de 85°</p> <p>Densidade: 1.40 +/- 0.03</p> <p>Viscosidade: 90 - 96 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p>Teor em sólidos: 56 +/- 1%</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém, no máx. 29 g/l COV.</p> <p>Qualidade do Ar Interior: A+, segundo a regulamentação Francesa (LQAI.2019.161)</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de raiz</p> <p>A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa.</p> <p>Isolamento: Recomenda-se a aplicação do Primário Plastron Aquoso Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino (020-0200).</p> <p>Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do Primário Promotor de Opacidade Selastuc (020-0260).</p> <p>Repinturas</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada.</p> <p>Deve ter-se em atenção que para se obter o mais alto nível de acabamento é necessário assegurar, em qualquer dos casos, um perfeito nivelamento da superfície.</p> <p>Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima.</p> <p>Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa Aguaplast Fibra.</p> <p>A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal, (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água.</p>

	No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola</p> <p>Diluição e nº de demãos: Uma 1ª demão de tinta diluída com até 10% de água, 2ª e 3ª demãos diluídas com até 20% para a obtenção da melhor lacagem.</p> <p>Para acabamentos menos exigentes, aplicar uma 1ª demão diluída com 5 a 10% de água e uma 2ª demão tal e qual, ou com ligeira diluição para facilitar a aplicação.</p> <p>Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.</p> <p>Para utilização: O efeito Ardósia só é obtido após a secagem completa do produto, o que demora cerca de 7 dias.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	11 a 15 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>*No caso de aplicação sobre madeira ou outros substratos, proceder a uma preparação da superfície, aplicando previamente o primário adequado a cada caso.</p> <p>Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>Em aplicações com pistola, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.</p> <p>Não devem ser utilizados marcadores de "giz liquido" pois podem danificar a película do MagicEffects Ardósia.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 440 19.2 11/10/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	