

Purpurinas prateadas para paredes e madeiras

MagicEffects Glitter

177-0200

DESCRIÇÃO	Verniz acrílico brilhante com partículas de purpurina prateada, que se iluminam pela acção da luz conferindo um efeito de glamour às áreas decoradas.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes e madeiras interiores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Efeito decorativo purpurina prateado Secagem rápida Hidrofugante Inodoro
COR(ES)	Incolor com partículas prateadas
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Brilhante Densidade : 1.05 ± 0.03 Viscosidade : 50 - 60 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém, no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Paredes Tratando-se de um verniz transparente, escolher o esquema de pintura adequado com a cor de fundo pretendida. Madeiras <u>Directo à Madeira:</u> Madeiras novas : Limpeza - Desengordurar com Robbilava (909-000X) quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Lixagem - Aconselha-se uma lixagem, no sentido do veio da madeira, com lixa de grão P120/150, removendo o pó de seguida. Madeiras envernizadas : Dependendo do estado do verniz lixar ou decapar de modo a obter uma superfície lisa e uniforme. <u>Para madeira com efeito colorido:</u> Aplicar previamente o protetor decorativo Transcolor Aqua (101-XXXX) no seu tom preferido.
APLICAÇÃO	Mexa muito bem o produto com uma espátula de modo a envolver bem as purpurinas no verniz. Não agitar a embalagem. Nota: Durante a aplicação deve ir mexendo frequentemente de modo a manter as partículas distribuídas homogeneamente. Ferramentas : Rolo ou trincha. Diluição e nº de demãos : 1 a 2 demãos, tal e qual o produto é fornecido, conforme o efeito que desejar (com mais ou menos purpurinas). Tempo de secagem: 4 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da Ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	10 - 14 m ² /L/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,25L, 0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Em madeiras extremamente duras e/ou que contenham compostos oleosos (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.), deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão/penetração numa pequena área-teste.</p> <p>Realizar a aplicação tendo o cuidado de espalhar o verniz uniformemente e em camadas muito finas de modo a que as partículas prateadas fiquem distribuídas homoganeamente no acabamento. Evitar sobreposições durante a aplicação e avaliar se a distribuição das partículas está a ficar efetivamente uniforme, retificando, se necessário, antes de deixar secar.</p> <p>Quando utilizar um rolo como método de aplicação, escolher um de pelo curto, adequado para esmaltes e vernizes.</p> <p>No caso de paredes, escolher para a cor de fundo uma tinta com algum brilho.</p> <p>Em fundos de cores claras, como as purpurinas são prateadas, vai ser perceptível a sua cor cinzenta, ficando a tonalidade mais ou menos acinzentada, consoante a maior ou menor espessura de Glitter aplicado.</p> <p>Quando se pretende aplicar áreas grandes é ainda mais importante cumprir com as recomendações indicadas, de modo a garantir a homogeneidade da distribuição das partículas, pelo que se sugere ensaiar primeiro numa placa à parte, os procedimentos a serem realizados.</p> <p>O Glitter pode ser diluído até 10% com água de modo a facilitar a aplicação, sendo especialmente recomendada a diluição quando se trata de áreas maiores, substratos absorventes e no caso de tempo quente.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES	
CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	
GARANTIAS	
NOTA	
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 442 20.1</p> <p>- ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	