



Produto de Limpeza e Tratamento de Pavimentos

MAXICLEAN

191-0030

DESCRIÇÃO	Produto com excepcional poder detergente permitindo a limpeza rápida e eficaz de todas as superfícies engorduradas ou manchadas pelos salpicos de cimento.
UTILIZAÇÃO	Pode utilizar-se para a limpeza de todos os pavimentos em cimento, mosaico, plástico, em zonas industriais e comerciais. Recomenda-se também para o tratamento de pavimentos em cimento liso, pouco absorventes, de modo a torná-los ligeiramente porosos e no tratamento de pavimentos de cimentos novos muito alcalinos, para lhes reduzir a alcalinidade.
PROPRIEDADES	Excelente eficiência na remoção de gorduras e manchas. Altamente concentrado.
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1.26 +/- 0.03 Viscosidade: fórmula completa Ponto de inflamação: >100°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	
APLICAÇÃO	<p>Preparação de pavimentos Na <u>remoção de salpicos de cimento ou cimento muito engordurado ou sujo</u>: aplicar o produto à trincha, sem diluição, directamente nas superfícies a tratar e esfregar com uma escova. Deixar actuar 30 minutos e passar com água em abundância de modo a eliminar resíduos de produto. Em casos mais difíceis, pode ser necessário repetir estas operações.</p> <p>Para <u>eliminar a leitada do cimento, aumentar a porosidade do cimento vidrado ou reduzir a alcalinidade de cimentos novos</u>: diluir na proporção 1:1 com água e aplicar com trincha larga. Deixar actuar durante 30 minutos e passar com água em abundância de modo a eliminar resíduos do produto.</p> <p>Limpeza simples de pavimentos Em <u>chão de mosaico, PVC ou cimento</u>: utilizar o produto diluído na proporção de 1:20 com água. Lavar o pavimento com esta solução e posteriormente enxaguar bem com água.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	Cerca de 7 a 8 m ² /litro, quando utilizado sem qualquer diluição . Cerca de 15 a 20 m ² /litro quando diluído na proporção de 1:1 com água.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, , em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	

**PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 21.4 479 23.1
06/09/2023 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES