


Fiche Technique :

Mise à jour : Septembre 2022

Annule et remplace toute fiche antérieure



Peinture de ravalement tous temps (D2) additivée siloxane, d'aspect mat profond, pour la décoration et la protection des façades.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 /10C

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur - Décoration des façades : système classe D2 • Décoration des façades lisses ou à légers reliefs (ne pas utiliser sur façades texturées) • Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Permet une application par tous les temps (hors DTU) : excellente glisse dans toutes les conditions climatiques, de 2 à 35° C : du matin au soir de janvier à décembre • Garantie la réalisation des chantiers dans le week-end, quel que soit le temps : Résistance à la pluie après 20 min* • Lève les freins des projets façades des particuliers et les risques de litiges • Toutes applications (manuelles et mécanisées) • Garnissant et couvrant : masque les défauts du support pour un résultat impeccable • Classe D2

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1.43 kg/L ± 2
Extrait sec	En poids : 67% ± 2% En volume : 55% ± 2%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.
Aspect du film	Poché
Brillant spéculaire	<1 sous 85°, mat minéral
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	± 7 m ² par litre et par couche. <i>Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support ainsi que du contraste des teintes et du mode d'application.</i>
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : dès 4 heures <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide. Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.</i>
Conditionnement	5L et 10L
Teintes	Existe en Blanc et en teinte prête à l'emploi Ton pierre RAL 9001. Blanc teintable sur machine à teinter Tollens, en tons pastel : se renseigner préalablement auprès du magasin pour vérifier que le service soit disponible.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau poils longs (pour supports lisses) ou polyamide méché (pour supports à légers reliefs) : prêt à l'emploi en finition. Dilution de 5% à 10% d'eau en 1^{er} couche d'impression. • Brosse pour les zones peu accessibles. • Rouleau alimenté et pistolet airless : dilution de 5% à 10% d'eau. • Application mécanisée
-------------------------------	--

Nettoyage des outils	A l'eau
Supports compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Façades lisses ou à légers reliefs uniquement. • Enduits de liants hydrauliques, ciments, bétons et dérivés, briques, anciennes peintures en bon état. • Ne convient pas sur des supports structurés ou des revêtements plastiques épais et semi-épais. Préférer la peinture TolPro Hydro Façade Universelle. • Sur supports poreux, absorbants, farinants : utiliser Fixateur Façade. • Pour les façades faïencées : utiliser la peinture TolPro Hydro Façade Universelle
Préparation des supports	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillées ou pulvérulentes. Veiller à éradiquer tous micro-organismes avec un nettoyant adapté (bien laisser sécher). Reboucher toutes les fissures si nécessaire avec un mastic extérieur à peindre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur support bruts, neufs, sains et adhérents : dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Appliquer une couche de TolPro Hydro Façade Tous Temps diluée de 5% • Sur supports bruts poreux ou friables : appliquer une sous-couche de Fixateur Façade • Sur supports déjà peints, sans gros dégâts (non farinants) : gratter les parties écaillées. Dépoussiérer et laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression et laisser sécher une semaine. Traiter contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique) et laisser sécher 1 à 2 semaines. Puis appliquer une couche de TolPro Hydro Façade Tous Temps diluée de 5% à 10% d'eau, afin de fixer et réguler les fonds.
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter de peindre par une température inférieure à 2° C et supérieure à 35°C, ainsi qu'en cas de pluie, forte humidité ou en plein soleil. • Bien mélanger avant emploi. Appliquer en deux couches sur support préparé. • Commencer à peindre dans le sens inverse de la course du soleil. • Appliquer la peinture par zone de 1m² environ, en croisant les passes, pour une répartition uniforme. Terminer verticalement pour un résultat optimal. • Toujours commencer par le haut de la façade puis descendre progressivement.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur
Précautions d'emploi	Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CROMOLOGY SERVICES S.A.S

Carré Michelet, 12, Cours Michelet, 92800 Puteaux

Tél : 33(0)1 41 27 62 00

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.tollens.com>



Tollens est une marque de
CROMOLOGY