



TOLLENS

Depuis 1748, Tollens est une marque reconnue pour la qualité et la richesse de ses peintures, alliant performances techniques et résultat esthétique. **TOLLENS, le partenaire professionnel engagé à vos côtés.**

LES ENGAGEMENTS TOLLENS

Grâce à une formule haute qualité, **Sous-couche Sol fixatrice de Tollens** est une sous-couche acrylique incolore, prête à l'emploi, qui vous garantit un résultat professionnel. Son excellent pouvoir de fixation favorise l'adhérence des peintures sols. Elle convient en intérieur et en extérieur, même sur sols humides.



BÉNÉFICIE D'UN FORT POUVOIR DE FIXATION : renforce et durcit les fonds poudreux ou poreux.



TEMPS DE SÉCHAGE OPTIMISÉ : le support est recouvrable dans la journée⁽¹⁾ (hors averses).



MICROPOREUSE, elle laisse respirer les supports et favorise la durabilité des sols.



UNIFORMISE ET PROLONGE le rendu de la peinture sol.

LE + TOLLENS

PROJET + RAPIDE : avec son temps de séchage optimal, recouvrable en 1 heure⁽¹⁾, **SOUS-COUCHE SOL FIXATRICE de TOLLENS** est la solution rapidité pour vos travaux.

INTÉRIEUR
TOUTES PIÈCES

EXTÉRIEUR
ABRITÉ

Séchage⁽¹⁾
30 min
sec au toucher
1 heure
recouvrable



Nettoyage
Outils



Matériel



Recouvrable
peintures à l'eau



TOLLENS

SOUS-COUCHE SOL FIXATRICE



MAXI ADHER : facilite l'application et l'adhérence des peintures sols
SUPER EXTER : application compatible sur supports humides
ULTRA FIX : fixation et isolation renforcées des supports poreux ou poudreux

Ciments, bétons & dérivés

Bois & dérivés

Carrelages poreux & briques

Pierres

± 25m²
2,5L



PROJET SOL	La Sous-couche Sol Fixatrice de Tollens est applicable sur de multiples supports	
PRÉPARATION	Les supports doivent être sains, préparés et propres. En cas de forte humidité, attendre l'évaporation de l'excès d'eau.	
SUPPORTS	SUPPORTS NEUFS	SUPPORTS ANCIENS, NUS OU REVÊTUS
Ciments & dérivés	<ul style="list-style-type: none"> • Poncez légèrement, brossez et dépoussiérez soigneusement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminez toutes parties écaillées ou friables.
Bétons & dérivés		
Bois & dérivés	<ul style="list-style-type: none"> • Si le brossage s'avère insuffisant, alors lavez à l'aide d'un nettoyeur haute pression. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si nécessaire, laver, broser, gratter ou éliminer l'ancien revêtement par décapage.
Carrelages poreux & briques		
Pierres	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez sécher. 	
Anciennes peintures		

-⁽¹⁾ Ce délai est variable en fonction des conditions ambiantes d'application et peut être rallongé par temps froid et humide.
 - Ne convient pas pour les baignoires, sols de douche et cabines de douche.
 - Les performances de la Sous-couche Sol fixatrice de TOLLENS ne pourront être garanties selon le type de peintures sol choisi et son mode d'application.