




ARTIS DURCISSEUR DE FOND



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Solution acrylique.

Destination :

Permet de traiter les supports friables ainsi que les supports trop absorbants avant la mise en œuvre de toute décoration. Intérieur ou extérieur.

S'applique sur supports :

- neufs (plâtres, plaques de plâtres cartonnées, enduit, béton)
- anciens : plâtres morts, enduits poudreux.

Caractéristiques :

Consommation 10 m² au litre.

Temps de séchage : 12 heures minimum.

Rendement : 50 m².

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au DTU en vigueur 59.4 : durs, sains (exempt de moisissures et d'humidité) solides, propres, secs, et normalement absorbants.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Mise en œuvre :

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur les supports très absorbants (ex. béton), deux passes sont nécessaires.

Précaution d'emploi :

Ne pas utiliser à une température inférieure à 5°C.

Nettoyage des outils, tâches fraîches et mains : à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h, PA): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 0,5 g/l COV.

Stockage et conservation :

2 ans, en emballage d'origine, fermé, l'abri de l'humidité.

Conditionnement :

Existe en bidon de 5 L