




## ARTIS VINYMUR



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Définition :

Colle pâte prête à l'emploi à base de résines vinyliques en phase aqueuse

### Domaine d'utilisation :

Permet de coller les revêtements muraux textiles et plastiques (PVC) : revêtements muraux textiles sur envers papier, textile ou non tissé, fils à fils ou fils collés sur envers papier ou non tissé, textiles ou aiguilletés avec ou sans support papier, revêtements floqués sur papier, PVC sur envers papier, tissus enduits vinyles légers. polystyrène expansé mince en rouleau de 2 à 5 mm d'épaisseur, toiles de verre à peindre. Sur mur et plafond. S'applique sur supports bruts ou peints absorbants :

- plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement préparés,
- enduits du peintre, enduits de lissage muraux, panneaux de particules et bois préalablement imprimés avec un primaire adapté.

### Avantages :

- Mur et plafonds
- Ne coule pas
- Encollage facile et rapide : Application au rouleau sans projection.
- Pouvoir piégeant (TACK) élevé : Tenue immédiate du revêtement.
- Pouvoir glissant idéal : Permet d'ajuster facilement les lès.
- Colle traitée fongicide et bactéricide.
- Colle sans danger : Peut être employée dans tous les types de locaux, même en présence du public.

### Caractéristiques techniques :

Temps de gommage : Affichage immédiat possible\*  
 Temps ouvert : 30 min environ (voir précautions d'emploi)  
 Prise définitive : de 24h à 48h environ  
 Couleur blanche  
 Consommation : 150 à 250 g/m<sup>2</sup>

### Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes au D.T.U. en vigueur : surs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire ou tout autre produit pouvant altérer l'accrochage, plans.

### Préparation du produit :

Colle prête à l'emploi.  
 Homogénéiser la colle avant emploi.  
 Ne pas diluer.

## Mise en œuvre :

Encoller uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau polyamide texturé à poil moyen ou d'une spatule crantée fine n°0 en appliquant de bas en haut à raison de 150 à 250 g/m<sup>2</sup>.

Appliquer le revêtement dans la colle fraîche en vérifiant bien l'aplomb. L'application des lés se fait bord à bord ou par recouvrement selon les recommandations du fabricant.

Maroufler soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler en plastique.

Traiter et réaliser les joints et arasement en respectant les indications du fabricant. Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine guidé par un couteau à enduire.

## Précaution d'emploi :

Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +10°C et +25°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 55%HR).

Ne pas appliquer sur des supports mal adhérents, bloqués, gelés ou surchauffés.

Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.

Nettoyage des outils à l'eau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## Stockage et conservation :

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité et du gel.

## Conditionnement :

Existe en 5 et 20 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.